

液体・粘体高速自動充填機

GENERATION DANGAN G2

集約された充填技術、
信頼のヒートシール

カスタマイズ性
充実

ユーザー
支援機能
充実

コンパクト化

※写真のハーフカバーとシャッターは
オプションになります。

進化を遂げたヒートシール技術で次世代の高速充填へ！

DANGAN G2は、お客様のニーズを高い技術力で具現化した液体・粘体高速自動充填機です。
生産性と安定性を高める機能はもちろん、ユニットのオプション化によりコストダウンを実現。

液体・粘体高速自動充填機

GENERATION DANGAN G2

カスタマイズ性
充実

【フィルムロール簡単セット】フィルムロールをモーター駆動にて固定。センター復帰機能付き。
【耳ズレ防止対策】使用フィルム幅に応じて天ロール位置を変更可能。
【幅広対応】幅広フィルム260mmまで対応可能。

ユーザー
支援機能
充実

【大型操作パネル】タッチパネル大型化。
【各調整部位をスイッチ化】製袋ガイド、ロール位置等をモーター化し、スイッチにて調整可能。
【フィルム情報読み取り】フィルムの2次元コードを読み取り、運転条件を呼び出し。
【機械保守情報お知らせ機能】ベアリング、O-リング交換時期をお知らせ。
【各種情報タッチパネル表示】トラブルシューティング、エラーログ等をタッチパネル表示。
【継ぎ目流出未然対策】フィルム継ぎ目の流出を防ぐ機能を搭載。

コンパクト化

	DANGAN TYPE-Ⅲ (標準タイプ)	GENERATION DANGAN G2
幅	1,540mm	1,450mm
奥行き	1,040mm	980mm
高さ	2,310mm	2,200mm



TYPE-Ⅲとの比較値
－ 90 mm
－ 60 mm
－ 110 mm



【基本仕様】

横ロール分割数	4分割	6分割(3・6分割切替)
ラインスピード	4～30m/min	
シールピッチ	40～160mm	70～180mm(3分割) 30～ 90mm(6分割)
フィルム幅	70～200mm	
包装能力	400袋/min	500袋/min(6分割)
本体寸法(mm)	幅1,450 × 奥行き980 × 高さ2,200	
本体重量	約1,350kg	

※シール幅等により条件は異なります。
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※260mm仕様は工場オプションになります。

※写真はフルカラーになります。



大成ラミック株式会社

〒349-0293 埼玉県白岡市下大崎873-1

TEL 0480-97-0194

FAX 0480-97-0910

URL <http://www.lamick.co.jp>

E-mail kikai@lamick.co.jp